

概要 Generals	1	Model 型号		UNIT	HH20 (Z)	HH20 (Z)
	2	Power type 动力形式			Diesel	
	3	Rated capacity 额定载荷		kg	2000	2000
	4	Load center 载荷中心距		mm	500	500
尺寸 Dimensions	5	Lift height 起升高度		mm	3000	3000
	6	Free lift height 自由起升高度		mm	110	110
	7	Fork size(L*W*T)货叉尺寸		mm	1070×120×40	1070×120×40
	8	Fork outside spread(Min./Max.)货叉间距（外侧）		mm	245/1030	245/1030
	9	Mast tilt range(F/R)门架倾角（前/后）		deg	6/12	6/12
	10	Front overhang 前悬距		mm	480	480
	11	外形尺寸 Overall dimensions	Length to face of fork 总长	Without of fork 不带货叉	mm	2500
	12			With fork 带货叉	mm	2540
	13			Wheel width 车轮宽	mm	1160
	14		Mast lowered height 门架不起升高度		mm	2050
	15		Mast extended height 门架起升高度		mm	4000
	16		Overhead guard height 安全架高度		mm	2150
	17	Turning radius 最小转弯半径		mm	2320	2320
性能 Performance	18	Travel speed (unload/full load) 行驶速度（空载/满载）		km/h	20/18.5	20/18.5
	19	Lift speed (unload/ full load) 起升速度（空载/满载）		mm/s	510/450	510/450
	20	Max. gradeability 最大爬坡度		%	20	20
底盘 Wheel & Tires	21	Tires 轮胎	Front 前轮			7.00-12-12PR
	22		Rear 后轮			6.00-9-10PR
	23	Tread 轮距	Front 前轮		mm	970
	24		Rear 后轮		mm	980
	25	Wheelbase 轴距		mm	1650	1650
	26	Min. ground clearance 最小离地间隙 (unload/ full load)	Mast 门架		mm	160/140
	27		Frame 车架		mm	150/130
	28	Battery 蓄电池		v/ah	12/90	12/90
	29	Engine 发动机	Model 型号			C240
	30		Rated output 额定功率		kw/r.p.m	35.4/2500
	31		Rated torque 额定扭矩		n.m/r.p.m	139/1800
	32		Displacement 排量		cc	2369
	33		No. of cylinder 缸数			4
	34		Bore×stroke 缸径×行程		mm	90×100
动力 Drive units	35	Transmission 双变	Model 型号			Hydraulic
	36		Shift (FWD/RVS) 档位（前/后）			1/1
	37	Operating pressure 工作压力		mpa	17.5	17.5